

Tiles EcoSUND miljöundertak



ÖVERSIKT

TILES Ecosund® är tillverkad av Ecosund® som består av återvunnen PET. För en kort efterklangtid och därmed bättre akustik är TILES Ecosund® ett lämpligt val – dels är produkten en effektiv ljudabsorbent, dels utgör alla innertak en stor yta. TILES Ecosund® passar bra i känsliga miljöer tack vare materialet Ecosund® som tål fukt och inte avger irriterande fiber eller bindemedel.

FORMAT OCH MATERIAL


TILES Ecosund® tillverkas i två standardformat. Absorbenten finns i 20, 40 och 50 mm tjocklek för god ljudabsorption. Kärnmaterialet består av vårt unika kärnmaterial Ecosund®. Produkten kan även kompletteras med bärverk.

YTSKIKT

TILES EcoSUND levereras med en laminerad yta av akustikduk i vitt eller svart för en slät yta på innertak.

ECOSUND

Välj färg på kärnmaterialet. Vid val av absorbent med rak avskuren kant där kärnmaterialet Ecosund är synligt från sidan. Tänk på att svart kärnmaterial påverkar utseendet på en ljus textil.



FÖRESKRIVNING

Akustikmiljö TILES EcoSUND Miljöundertak. Ljudabsorbent för innertak tillverkad av EcoSUND. Montage i bärverk. Format: Ex 593x593x20 mm. Ytskikt: Akustikduk i vitt eller svart.

RENGÖRING

Rengör med torrborstning eller dammsugning. Vid svår smuts rengör med kallt vatten, trasa samt skonsamt disk-, tvätt- eller rengöringsmedel.

BRAND

Med Akustikmiljös standardytskikt uppfyller TILES EcoSUND ytskikt klass 1, (B-s1,d0) mot obrännbart underlag.

MONTERING

TILES EcoSUND Miljöundertak är anpassat för standardbärverk och monteras enkelt i alla dessa system.

AKUSTISKA EGENSKAPER

PRODUKT	YTSKIKT	KONSTRUKTIONSHÖJD	63	125	250	500	1	2	4	A'
Tiles EcoSUND	duk	20	0	0,10	0,30	0,45	0,80	0,95	0,85	0,
20 mm	duk	70	0	0,15	0,45	0,70	1	0,85	0,75	0,
45 kg/m ³	duk	220	0,05	0,35	0,85	0,85	0,70	0,80	0,80	0,
Tiles EcoS.	duk	40	0,05	0,25	0,50	0,90	1	0,08	0,60	0,
40 mm	duk	90	0,05	0,35	0,60	1	0,90	0,70	0,65	0,
34 kg/m ³	duk	240	0,10	0,50	0,85	0,90	0,75	0,75	0,65	0,
Tiles EcoS.	duk	50	0,05	0,25	0,60	0,90	1	0,95	0,90	0,
50 mm	duk	100	0,10	0,30	0,65	0,95	1	0,90	0,90	0,
31 kg/m ³	duk	250	0,10	0,40	0,85	0,95	0,85	0,95	0,95	0,

VARIANTER

Format

593x593x20
1193x593x20
593x593x40
1193x593x40
1193x593x50